

Zlecę prace wykończeniowe - budynek wielorodzinny

Mazowieckie, 00-043, Warszawa Rembertów

USŁUGI >> Budownictwo >> Usługi remontowo-wykończeniowe

Treść:

Zlecę prace wykończeniowe - budynek wielorodzinny w Warszawie Rembertów.

Do wykonania:

1. ogrodzenie terenu

- renowacja ogrodzenia istniejącego i dobudowa nowego (ogrodzenia muszą być wykonane z kątownika zimnigietego, malowanego proszkowo) zgodnie z tabelką,
- rozbiórka istniejących cokołów betonowych,
- demontaż bramy;

1.2 brama wjazdowa

- brama o konstrukcji stalowej palisadowej o wys. 1.8 m i szer. 6,1 m o własnej konstrukcji nośnej i o wyglądzie nawiązującym do ogrodzenia,
- lub brama przesuwana jednostronnie z obudowanym mechanizmem napędu, sterowana pilotem, (pilot-49 szt.) w wykonaniu połączonym z montażem i rozruchem;

1.3 cokół i fundament ogrodzenia i murków

- betonowy wylewany kl. C25 grubość cokołu 20 cm,
- podłoże pod fundament grubości 10 cm z betonu lk. B10,
- płyty przykrywające na cokole pod palisadą o wymiarach 22,5 x 28,7 cm dwuspadowe rozszczepiane na długości, klejone zaprawą klejową;

2. malowanie

- malowanie w prefabrykacji 2x farba epoksydowa do gruntowania epinox 98 o symbolu 7429-098-xxo-w okresie letnim, grubość pokrycia 200 mikronów lub farba epoksydowa do gruntowania epinox 77 o symbolu 7423-0778-xxo- w okresie obniżonych temperatur;
- malowanie powierzchniowe 1x emalia poliuretanowa emapur o symbolu 7669-094-xxo, o grubości pokrycia 50 mikronów;

3. ławki ogrodowe - indywidualne ozdobne

- murki na fundamentach betonowych wylewanych z betonu kl. B20,
- murki - murowane z bloczków typu vario szaroczarny melanz na zaprawie cementowej spoinowanej,
- siedzisko ażurowe - bale sosnowe grubości 40 mm

Pamiętaj!

1. **Zadzwoń do Klienta i umów spotkanie.**
Szybki kontakt zwiększy Twoje szanse na sprzedaż.
2. **Porozmawiaj z Klientem i poznaj potrzeby.**
Zdobędziesz zaufanie Klienta i cenne informacje.
3. **Przygotuj ofertę i przedstaw ją Klientowi.**
Poznasz reakcję Klienta i jego oczekiwania.
4. **Umawiaj terminy kolejnych rozmów.**
Będziesz w ciągłym kontakcie z Klientem.
5. **Pomóż Klientowi wybrać ofertę.**
Dowiesz się, co jest ważne dla Twoich Klientów.

impregnowane i lakierowane lakierami wodoodpornymi, bezbarwnymi;

4. piaskownica

o wymiarach 2,50x2,50 m wypełniona piaskiem rzeczonym płukany:

- obudowa -murek otokowy murowany z bloczków typu vario szacowany melaż na zaprawie cementowej spoinowanej,
- fundament beton kl. B20,
- siedzisko otokowe ażurowe - bale sosnowe grubości 40 mm impregnowane i lakierowane lakierami wodoodpornymi, bezbarwnymi

5. drogi i chodniki wewnętrzne

5.1 dojazd do garaży

- kostka brukowa ozdobna typ naturo firmy sommelrock, grubości 6 cm ułożonej na ustabilizowanym podłożu piaskowko-żwirowym, grubości łącznej min. 20 cm,
- kostka brukowa naturo jasnoszara i antracytowa;

5.2 chodniki

z kostki brukowej ozdobnej typ naturo, grubości 6cm

- podłoże 5-10 cm piasek ubity,
- układ kostki w kolorze jasnoszarym, ograniczona otokowymi pasami z kostki w kolorze antracytowym;

5.3 koryta ściekowe liniowe

typowe handlowe z odprowadzaniem kratką ściekową.

Proszę o wycenę towarów i usług, zgodnie z załącznikiem o nazwie: nr1kosztorys.

Proszę o oferty.

Notatki: